01.01.2021

Transfer ECO opaque black

Permanent

Obermaterial

Ein weißes, oberflächengeleimtes, satiniertes, holzfreies Druckpapier mit einer opaken Rückseitenbeschichtung.

Basisgewicht	71	g/m²	ISO 536
Dicke	71	µm	ISO 534
Rohmaterial	1902029		

Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis.

Träger

BG40 Braun, ein superkalandriertes Glassinepapier.

Basisgewicht	55	g/m²	ISO 536
Dicke	49	µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	137	µm ±10%	ISO 534

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	18	N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	9	N/25mm	FTM 2 St.St.
Verklebetemp. min.	0	° C	
Anwendungstemp.	-40° C bis 70° C		

Klebstoffleistung

Der Klebstoff bietet eine exzellente Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Substrate, einschließlich apolaren, leicht rauen und gebogenen Oberflächen. Besonders gute Klebkrafteigenschaften bei niedrigeren Temperaturen, beispielsweise der Etikettierung von gekühlten Produkten.

Anwendung & Einsatzbereich

Opake ‚Coverall' Materialien werden normalerweise für Fehlerverbesserungen oder Größenänderungen auf bereits bedruckten Verpackungen eingesetzt – oder für Barcodes bei denen die darunterliegende Oberfläche die Scanner-Lesbarkeit beeinträchtigen könnte.

Verarbeitung & Druck	Das Obermaterial bietet eine hervorragende Druckqualität bei allen gebräuchlichen Drucktechnologien. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften im Rotations- und Flachbettverfahren auf Breitbahnanlagen mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
Sonderfreigaben	Der Klebstoff entspricht den Anforderungen der europäischen Lebensmittelrichtlinien und -gesetzgebung FDA 175.105 und den deutschen Empfehlungen XXI des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Der Klebstoff kann für den direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden.
Lagerfähigkeit	12 Monate unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25° C; 40-50% RH).

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit. Sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Carl Valentin verkauft. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 – 9901
info@carl-valentin.de www.carl-valentin.de